

CAMISETA DE POLIÉSTER (TRANÇADO) 155°C

Construção

Fios de poliéster trançados.

Aplicações

Amarração em motores elétricos, transformadores, isolamento em resistências elétricas, chicotes elétricos e automotivos.

Requisitos Dimensionais

Código Tramar	Diâmetro Interno (mm)	Tolerância (mm)	Espessura de Isolação (mm)	Tolerância (mm)	Peso (kg/km)	Acondicionamento
7408022	1.0	+0.3	0.3	±0,2	1	Meada/Carretel de papelão
7408021	2.0	+0.3	0.3	±0,2	2	Meada/Carretel de papelão
7408015	3.0	+0.3	0.4	±0,2	2	Meada/Carretel de papelão
7408014	4.0	+0.3	0.4	±0,2	3	Meada/Carretel de papelão
7408023	5.0	+0.4	0.4	±0,2	3	Meada/Carretel de papelão
7408002	6.0	+0.4	0.4	±0,3	4	Meada/Carretel de papelão
7408003	8.0	+0.4	0.5	±0,3	4	Meada/Carretel de papelão
7408004	10.0	+0.5	0.5	±0,3	7	Meada/Carretel de papelão
7408005	12.0	+0.5	0.5	±0,3	8	Meada/Carretel de papelão
7408001	14.0	+0.5	0.5	±0,3	12	Meada/Carretel de papelão
7408010	16.0	+0.6	0.5	±0,3	13	Meada/Carretel de papelão

Outras bitolas, poderão ser fabricadas sob consulta.

Características



Livre de Halogênio



Anti-chama: Não



Estabilidade térmica: 155°C

