

PAVIO FIBRA DE VIDRO - NT 400°C

Construção

Fios de fibra de vidro trançados com alma de rooving de fibra de vidro.

Aplicações

Proteção para barramento de motores e transformadores.

Código Tramar	Diâmetro Interno (mm)	Tolerância (mm)	Espessura de Isolação (mm)	Tolerância (mm)	Peso (kg/km)	Acondicionamento
7412004	1.8	+0.3	0.5	±0,2	5	Carretel de papelão
7412012	3.0	+0.4	0.5	±0,2	7	Carretel de papelão
7412009	3.5	+0.4	0.5	±0,2	20	Carretel de papelão
7412000	5.0	+0.5	0.5	±0,2	22	Carretel de papelão
7412002	7.0	+0.5	0.5	±0,3	29	Carretel de papelão
7412006	8.0	+0.5	0.5	±0,3	34	Carretel de papelão
7412010	10.0	+0.5	0.6	±0,3	42	Carretel de papelão
7412005	12.0	+0.6	0.6	±0,3	57	Carretel de papelão
7412013	14.0	+0.6	0.6	±0,3	80	Carretel de papelão
7412011	16.0	+0.6	0.7	±0,3	98	Carretel de papelão
7412003	20.0	+0.8	0.7	±0,3	122	Carretel de papelão
7412001	25.0	+0.8	0.7	±0,3	150	Carretel de papelão
7412008	30.0	+0.8	0.7	±0,3	300	Carretel de papelão

Outras bitolas, poderão ser fabricadas sob consulta.

Características



Livre de Halogênio



Anti-chama: Sim



Estabilidade térmica: 400°C

